

Poste relevage Aqualift F XL 200l Duo, SPF 1400-S3, Dispositif antir.

Informations sur l'article

Numéro d'article: 11005
GTIN: 4026092056721
Groupe de remise: 50

Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

Nature du système:
Dispositif d'arrêt:
Dispositif anti-retour:
Refoulement:

Installation double
sans dispositif d'arrêt
intégré
vertical

Caractéristiques générales

Couleur:
Norme:
Nature des eaux usées:
Type d'installation:
Modèle de poste:
ATEX:

noir
EN 12050-1
Eaux vannes
pose hors sol à l'abri du gel
Duo
non

Dimensions

Poids net:
Poids brut:
Dimensions d'emballage, longueur:
Dimensions d'emballage, largeur:
Dimensions d'emballage, hauteur:

172,91 kg
192,91 kg
1650 mm
1150 mm
890 mm

Cuve/corps de base

Volume de la cuve:

200 l

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1400
Nombre de pompes: 2
Mode de fonctionnement: S3 - 50 %
Type de rotor: Roue vortex
Passage libre: 40 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Gestionnaire: Comfort
Nature de détection du niveau: Tube plongeur
Type de détection du niveau: pneumatique
Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 230 V