

Poste relevage Aqualift F XL 200l Duo, SPF 1500-S3, 2 vannes en fonte

Informations sur l'article

Numéro d'article: 11026

GTIN: 4026092056936

Groupe de remise: 50

Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

Nature du système:

Installation double

Dispositif d'arrêt:

2 dispositif d'arrêt en fonte

Dispositif anti-retour:

intégré

Refoulement:

vertical

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-1

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Type d'installation:

pose hors sol à l'abri du gel

Modèle de poste:

Duo

ATEX:

non

Dimensions

Poids net:

210 kg

Poids brut:

230 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

1650 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

1150 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

890 mm

Cuve/corps de base

Volume de la cuve:

200 l

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1500
Nombre de pompes: 2
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %
Type de rotor: Roue vortex
Passage libre: 40 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Gestionnaire: Comfort
Nature de détection du niveau: Tube plongeur
Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 400 V