

# Poste relevage Aqualift F XL 200l Duo, SPF 1500-S1, Vanne en fonte

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 11098

GTIN: 4026092057650

Groupe de remise: 50

## Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

## Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

### Modèle

Nature du système:

Installation double

Dispositif d'arrêt:

Dispositif d'arrêt en fonte

Dispositif anti-retour:

intégré

Refoulement:

vertical

### Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-1

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Type d'installation:

pose hors sol à l'abri du gel

Modèle de poste:

Duo

ATEX:

non

### Dimensions

Poids net:

184,86 kg

Poids brut:

204,86 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

1650 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

1150 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

890 mm

### Cuve/corps de base

Volume de la cuve:

200 l

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1500  
Nombre de pompes: 2  
Mode de fonctionnement: S1  
Type de rotor: Roue vortex  
Passage libre: 40 mm  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Gestionnaire: Comfort  
Nature de détection du niveau: Tube plongeur  
Type de détection du niveau: pneumatique  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Tension de service: 400 V