

## Set de construction pour Pumpfix F, sans manchon, carreable

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 24000X-RBK

GTIN: 4026092097052

Groupe de remise: 30

### Description

Set de construction KESSEL pour Pumpfix F, sans manchon, car.

Set de construction comprenant un corps de base, une rehausse et une bride pour l'étanchéité de liaison. Les tubulures d'arrivée et de sortie ne sont pas comprises.

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un clapet anti-retour avec pompe Pumpfix F.

#### Caractéristiques générales

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Couleur:                   | noir  |
| Nature des eaux usées:     | Eaux vannes   |
| Type d'installation:       | à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle   |
| État à la livraison:       | Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) |
| Homologation:              | Z-53.2-388  |
| Type de moteur:            | KSM 140   |
| Type de protection moteur: | IP 68 (3m/48h)  |
| ATEX:                      | non   |
| Dispositif anti-odeur:     | Multistop   |

#### Dimensions

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Poids net:   | 13,74 kg              |
| Poids brut:  | 16,55 kg              |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3000 mm               |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 750 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 750 mm                |
| Hauteur de chute:  | 9 mm                  |
| Profondeur de pose:  | 516 - 669 mm          |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 785 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 615 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 550 mm                |

#### Cuve/corps de base

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type de raccordement: | en option |
|-----------------------|-----------|

## Caractéristiques fonctionnelles

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle carrelable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite            |
| Largeur du couvercle:                  | 366 mm               |
| Longueur du couvercle:                 | 366 mm               |
| Couvercle de protection avec siphon:   | oui                  |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift          |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)      |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 16 mm                |