

Entraînement de pompe SPF 5500 400 V, S3, câble de 5 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28025
GTIN: 4026092058626
Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 37,12 kg
Poids brut: 40 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 182 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 182 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 313 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 5500
Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 9,1 A
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: non
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 28 m
Régime: 2850 U/min
Puissance P1: 5,7 kW
Puissance P2: 4,7 kW
Mode de fonctionnement: S3 – 30 %
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 400 V
Type de raccord: Raccordement direct