

Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S3, câble de 5 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28026

GTIN: 4026092058633

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 26 kg

Poids brut: 28 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 4500

Type de raccord: Raccordement direct

Courant nominal: 7,5 A

Classe de protection: I

Protégé contre le fonctionnement à sec: non

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température: commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C

Hauteur de relevage maxi: 20 m

Régime: 2850 U/min

Puissance P1: 4,5 kW

Puissance P2: 3,5 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz

Tension de service: 400 V

Type de raccord: Raccordement direct