

Entraînement de pompe SPF 1400 230 V, S3, câble de 5 m, avec condensateur

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28029

GTIN: 4026092058664

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 25 kg
Poids brut: 27 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 182 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 182 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 313 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1400
Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 7,3 A
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température: intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 7 m
Régime: 1370 U/min
Puissance P1: 1,6 kW
Puissance P2: 1,1 kW
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 230 V
Type de raccord: Raccordement direct