

Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S1, câble de 5 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28063

GTIN: 4026092058824

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 32 kg
Poids brut: 34 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 182 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 182 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 313 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 4500
Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 7,7 A
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: non
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 20 m
Régime: 2845 U/min
Puissance P1: 4,5 kW
Puissance P2: 3,7 kW
Mode de fonctionnement: S1
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 400 V
Type de raccord: Raccordement direct