

Entraînement de pompe SPF 1500 400 V, S1, câble de 5 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28065
GTIN: 4026092058848
Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	27 kg
Poids brut:	29 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	182 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	182 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	313 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 1500
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	2,7 A
Classe de protection:	I
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Régime:	1415 U/min
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	1,1 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct