

# Kit technologique Aqualift S Compact GTF1200 Mon flotteur

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 281200-TK  
GTIN: 4026092108123  
Groupe de remise: 20

## Description

À combiner avec un set de construction KESSEL afin de réaliser un poste de relevage Mono pour eaux grises avec pompe GTF1200.

Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une pompe immergée ainsi que d'un dispositif anti-retour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose encastrée en dalle, le poste est prémonté pour pose finale sur place.

### Kit technologique KESSEL composé de :

pompe avec roue vortex assurant une sécurité opérationnelle maximale  
- interrupteur à flotteur de détection du niveau inclus

#### Modèle

Nature du système:

Type de commande:

Installation individuelle

Flotteur

#### Caractéristiques générales

ATEX: non

#### Dimensions

Poids net: 10,5 kg

Poids brut: 11,5 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 362 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

#### Cuve/corps de base

Volume utile: 16 l

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200

Nombre de pompes: 1

Poids, pompe: 10 kg

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Courant nominal:	6,2 A
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3 m)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Capacité de refoulement maxi:	15,5 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de relevage maxi:	9 m
Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 10 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	30 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m

#### Commande

Nature de détection du niveau:	Flotteur
Type de détection du niveau:	mécanique
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	6,2 A
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A