

Gestionnaire Comfort 400V -double 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28783
GTIN: 4026092058756
Groupe de remise: 20

Avantages

- Système d'autodiagnostic (SDS)
- Contact sec pour défaut/avertissement
- Fonction de rappel de la prochaine maintenance

Description

Gestionnaire Comfort pour postes de relevage ou stations de relevage. Pour postes doubles 400 V. Possibilité de raccordement optionnel pour interrupteur à flotteur, détection électrique du niveau et sonde de niveau sur le bornier. Arborescence conviviale du menu avec écran à plusieurs lignes. Arborescence du menu en six langues. Sélection en toute facilité du poste à raccorder avec paramètres de fonctionnement prédéfinis et spécifiques au poste. Affichage des valeurs mesurées actuelles. Réglage aisé des paramètres importants pour le fonctionnement, avec compteur des heures de service intégré. Avec système d'autodiagnostic (SDS) pour la surveillance de la pompe, des capteurs et de la batterie de secours. Un message d'alarme optique et acoustique est émis en cas d'installation incorrecte ou de dysfonctionnement. Transmission d'un message d'alarme et de défauts groupés via un contact sec optionnel ou une interface série intégrée pour modem GSM.

Modèle

Série: ab 03/2010
Nature du système: Installation double

Caractéristiques générales

Couleur: gris
Modèle de poste: Duo
ATEX: non

Dimensions

Poids net: 3,17 kg
Poids brut: 3,83 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 400 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 190 mm

Aide à l'installation

Courant nominal:	6,3 - 10 A
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Disjoncteur du moteur:	oui
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	non
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui