

Gestionnaire Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28788
GTIN: 4026092066379
Groupe de remise: 20

Description

Gestionnaire avec dispositif d'avertissement optique et acoustique. En fonction du raccordement à un poste simple ou double, il faut tenir compte d'une protection par fusible nécessaire de C 20 A ou C 32 A.

Caractéristiques générales

Couleur: gris

Dimensions

Poids net: 5,5 kg
Poids brut: 6 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 650 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 405 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 220 mm

Aide à l'installation

Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 6,3 - 10 A

Commande

Gestionnaire: Comfort Plus
Disjoncteur du moteur: oui
Puissance en veille: 5 W
Fusible requis (RCD): 30 mA
Type de protection du gestionnaire: IP 54
Type de raccord: Raccordement direct
Contact sec: oui
Interface GSM: oui
Port USB: oui
Fonction journal: oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui
Pile de sauvegarde: oui
Système d'autodiagnostic (SDS): oui