

Gestionnaire Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28788

GTIN: 4026092066379

Groupe de remise: 20

Description

Gestionnaire avec dispositif d'avertissement optique et acoustique. En fonction du raccordement à un poste simple ou double, il faut tenir compte d'une protection par fusible nécessaire de C 20 A ou C 32 A.

Caractéristiques générales

Couleur: gris

Dimensions

Poids net: 5,5 kg

Poids brut: 6 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 650 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 405 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 220 mm

Aide à l'installation

Type de raccord: Raccordement direct

Courant nominal: 6,3 - 10 A

Commande

Gestionnaire: Comfort Plus

Disjoncteur du moteur: oui

Puissance en veille: 5 W

Fusible requis (RCD): 30 mA

Type de protection du gestionnaire: IP 54

Type de raccord: Raccordement direct

Contact sec: oui

Interface GSM: oui

Port USB: oui

Fonction journal: oui

Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui

Pile de sauvegarde: oui

Système d'autodiagnostic (SDS): oui