

Siphon s. d'eau Classic Variofix DN 50, vert., Grille, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 40250.50
GTIN: 4026092028599
Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Réglage en hauteur :	45 - 110 mm
Poids net:	1,28 kg
Poids brut:	1,51 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	220 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	312 mm
Largeur:	312 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	393 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	193 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	314 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS
Type de raccordement: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 95 mm
Longueur du couvercle: 95 mm
Surface: Acier inoxydable poli
Matériau du cadre: ABS
Verrouillage: inséré
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur: 132 mm
Cadre, longueur: 132 mm
Forme rehausse: polygonale
Matériau de la rehausse : ABS