

Siphon de salle d'eau Classic DN 50, verticale, carrelable, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 40250.66
GTIN: 4026092029442
Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvre fixé sur le corps de base
- Système 100 - système modulaire

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre.

Modèle

Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Réglage en hauteur :	25 - 90 mm
Poids net:	0,44 kg
Poids brut:	0,49 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	220 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	185 mm
Largeur:	185 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	170 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	170 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	210 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS

Type de raccordement: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	carrelable
Couleur du couvercle:	au choix
Largeur du couvercle:	110 mm
Longueur du couvercle:	110 mm
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	110 mm
Cadre, longueur:	110 mm
Matériau de la rehausse :	ABS