

Siphon s. d'eau Classic Variofix Bride à coller, DN 50, vert., Grille, K3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 40259.50
GTIN: 4026092029503
Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvre fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Réglage en hauteur :	55 - 120 mm
Poids net:	2,05 kg
Poids brut:	2,68 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	350 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	350 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	332 mm
Largeur:	332 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	300 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 400 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Matériau corps de base: ABS

Type de raccordement: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté

Largeur du couvercle: 95 mm

Longueur du couvercle: 95 mm

Surface: Acier inoxydable poli

Matériau du cadre: ABS

Verrouillage: inséré

Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)

Cadre, largeur: 132 mm

Cadre, longueur: 132 mm

Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : ABS