

## Siphon de cave Practicus DN 100, lat., grille noir

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45110.40  
GTIN: 4026092032978  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Rehausse à réglage en hauteur télescopique
- Pour pose encastrée en dalle

### Description

Le siphon de cave Practicus est en composite et convient à une pose encastrée en dalle. La rehausse avec grille est réglable en hauteur de manière télescopique.

#### Modèle

Contenance du débourbeur: non  
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 1  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 1,6

#### Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-2  
Diamètre nominal (DN): 100  
Diamètre extérieur (DA): 110 mm  
Dispositif anti-odeur: compris

#### Dimensions

Réglage en hauteur : 20 - 76 mm  
Poids net: 1,14 kg  
Poids brut: 1,2 kg  
Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm  
Dimensions d'encastrement, longueur: 220 mm  
Profondeur de pose: 152 - 208 mm  
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique  
Dimensions d'emballage, longueur: 400 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 300 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 170 mm

#### Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1  
Matériau corps de base: PP  
Type de raccordement: latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériaux du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	138 mm
Hauteur du couvercle:	16 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Matériaux du cadre:	Composite
Verrouillage:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	150 mm
Cadre, longueur:	150 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériaux de la rehausse :	Composite
Contenance du déboucheur:	non