

Caniveau Linearis Compact L : 950 mm, DN 50, WaD, couv. V2A, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.65M
GTIN: 4026092078938
Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Modèle

Système:	125
Ouverture infiltration:	préparé
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	0,6
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,7
Débit (l/s) sans débordement:	0,5 mm

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Poids net:	2,27 kg
Poids brut:	3,06 kg
Dimensions extérieures longueur:	1015 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	191 mm
Hauteur:	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1280 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 130 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériaux corps de base: ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle en acier inoxydable
Matériaux du couvercle de revêtement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Matériaux du cadre: Acier inoxydable 14301
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Grille Design: carrelable en option
Cadre, largeur: 66 mm
Cadre, longueur: 950 mm
Hauteur maxi du revêtement: 15 mm
Matériaux de la rehausse : ABS