

Caniveau Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, cl. K 3, Multistop

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.67F

GTIN: 4026092080023

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Modèle	
Système:	125
Ouverture infiltration:	préparé
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W2-I
Garde d'eau:	22 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	0,6
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,7
Débit (l/s) sans débordement:	0,5 mm

Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	Multistop

Dimensions	
Poids net:	2,7 kg
Poids brut:	3,48 kg
Dimensions extérieures longueur:	1215 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	191 mm
Hauteur:	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1280 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	130 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Surface:	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, longueur:	1150 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS