

Siphon de toit plat Br. compr., DN 100, av. piège à feuilles

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45950
GTIN: 4026092001318
Groupe de remise: 10

Description

Le siphon de toit plat sert d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'une crapaudine. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Une liaison equipotentielle n'est pas requise. Note :

Contacter le centre de service de KESSEL pour les toits en forme de trapèze d'une surface supérieure à 2500 m².

Modèle

100

Système:

sans

Chauffage:

Bride à coller (bride de compression)

Étanchéité sur le corps de base:

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 100
Diamètre extérieur (DA): 110 mm

Dimensions

Poids net: 0,92 kg
Poids brut: 1,11 kg
Diamètre: 246 mm
Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur: 180 mm
Longueur: 246 mm
Largeur: 246 mm
Hauteur: 182 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 247 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 247 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 180 mm

Cuve/corps de base

PP

Matériau corps de base:

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: panier à feuilles
Matériau du couvercle de recouvrement: Composite
Couleur du couvercle: noir

Largeur du couvercle:	120 mm
Hauteur du couvercle:	80 mm
Longueur du couvercle:	120 mm
Forme rehausse:	ronde
Matériaux de la rehausse :	PP