

## Siphon de toit plat Br. compr., DN 100, av. piège à feuilles

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45950

GTIN: 4026092001318

Groupe de remise: 10

### Description

Le siphon de toit plat sert d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'une crapaudine. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Une liaison équipotentielle n'est pas requise. Note :

Contactez le centre de service de KESSEL pour les toits en forme de trapèze d'une surface supérieure à 2500 m<sup>2</sup>.

#### Modèle

Système:	100
Chauffage:	sans
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110 mm

#### Dimensions

Poids net:	0,92 kg
Poids brut:	1,11 kg
Diamètre:	246 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	180 mm
Longueur:	246 mm
Largeur:	246 mm
Hauteur:	182 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	247 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	247 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	180 mm

#### Cuve/corps de base

Matériau corps de base:	PP
-------------------------	----

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	panier à feuilles
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir

Largeur du couvercle:	120 mm
Hauteur du couvercle:	80 mm
Longueur du couvercle:	120 mm
Forme rehausse:	ronde
Matériau de la rehausse :	PP