

## Siphon de toit plat Br. cpr. dbl, DN 100, av. piège à feuil.

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45970  
GTIN: 4026092029718  
Groupe de remise: 10

### Description

Le siphon de toit plat sert d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'une crapaudine. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Une liaison équipotentielle n'est pas requise. Note :

Contacter le centre de service de KESSEL pour les toits en forme de trapèze d'une surface supérieure à 2500 m<sup>2</sup>.

Modèle

100

Système:

sans

Chauffage:

Bride à coller (bride de compression)

Étanchéité sur le corps de base:

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110 mm

#### Dimensions

Réglage en hauteur :

40 - 80 mm

Poids net:

2,34 kg

Poids brut:

3,1 kg

Diamètre:

246 mm

Dimensions d'encastrement, largeur:

180 mm

Dimensions d'encastrement, longueur:

180 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Longueur:

246 mm

Largeur:

246 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

490 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

275 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

495 mm

Cuve/corps de base

PP

Matériau corps de base:

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

panier à feuilles

Matériau du couvercle de recouvrement:

Composite

Couleur du couvercle: noir  
Largeur du couvercle: 120 mm  
Hauteur du couvercle: 80 mm  
Longueur du couvercle: 120 mm  
Matériaux de la rehausse : PP