

Rehausse Linearis Compact L : 550 mm, Sys 100, Couvercle 304, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 47806S
GTIN: 4026092079928
Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 100, la rehausse Linearis Compact est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Modèle

Système:	100
Ouverture infiltration:	oui
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	0,6
Débit (l/s) sans débordement:	0,5 mm

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	100 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

Dimensions

Poids net:	1,56 kg
Poids brut:	1,97 kg
Dimensions extérieures longueur:	615 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	136 mm
Hauteur:	77 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	640 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	95 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	66 mm
Cadre, longueur:	550 mm
Matériau de la rehausse :	ABS