

Rehausse Linearis Compact L : 1150 mm, Sys 100, Couvercle 304, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 47812S

GTIN: 4026092079942

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Normes de protection anti-incendie maximales

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 100, la rehausse Linearis Compact est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Modèle

Système:

100

Ouverture infiltration:

oui

Étanchéité sur la rehausse:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

W3-I

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau:

50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:

0,6

Débit (l/s) sans débordement:

0,5 mm

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

100 mm

ATEX:

non

Dispositif anti-odeur:

compris

Dimensions

Poids net:

2,62 kg

Poids brut:

3,9 kg

Dimensions extérieures longueur:

1215 mm

Profondeur de pose:

80 - 140 mm

Largeur:

136 mm

Hauteur:

77 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

1280 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

260 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

130 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	66 mm
Cadre, longueur:	1150 mm
Matériau de la rehausse :	ABS