

Rehausse Variofix Système 100, carrelable, 304, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 47906

GTIN: 4026092029732

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Système: | 100 |
| Étanchéité sur la rehausse: | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids net: | 1,26 kg |
| Poids brut: | 1,49 kg |
| Diamètre: | 312 mm |
| Type de réglage de la hauteur: | Rehausse télescopique |
| Hauteur: | 120 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 390 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 190 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 310 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle carrelable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | carrelable |
| Couleur du couvercle: | au choix |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 14301 |
| Verrouillage: | verrouillable |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Grille Design: | carrelable en option |
| Cadre, largeur: | 132 mm |
| Cadre, longueur: | 132 mm |
| Rehausse: | réglable en trois dimensions |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |