

## Rehausse Linearis Comfort L : 750 mm, Système 125, WaD, K 3

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48928M

GTIN: 4026092079041

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

### Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

#### Modèle

Systeme:	125
Ouverture infiltration:	ouvert
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	1,1
Débit (l/s) sans débordement:	1 mm

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Poids net:	3,44 kg
Poids brut:	4,1 kg
Dimensions extérieures longueur:	815 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	243 mm
Hauteur:	110 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	130 mm

### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	66 mm
Cadre, longueur:	750 mm
Matériau de la rehausse :	ABS