

## Rehausse Linearis Comfort L : 750 mm, Système 125, WaD, K 3

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48928M  
GTIN: 4026092079041  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

### Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

#### Modèle

Système: 125  
Ouverture infiltration: ouvert  
Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1  
(jusqu'à y compris):

Garde d'eau: 50 mm  
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 1,1  
Débit (l/s) sans débordement: 1 mm

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 125  
Diamètre extérieur (DA): 125 mm  
ATEX: non  
Dispositif anti-odeur: compris

#### Dimensions

Poids net: 3,44 kg  
Poids brut: 4,1 kg  
Dimensions extérieures longueur: 815 mm  
Profondeur de pose: 80 - 140 mm  
Largeur: 243 mm  
Hauteur: 110 mm  
Dimensions d'emballage, longueur: 1280 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 260 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 130 mm

## Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Couvercle en acier inoxydable

Matériau du couvercle de recouvrement:

Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle:

argenté

Matériau du cadre:

Acier inoxydable 14301

Verrouillage:

verrouillable

Classe de charge:

K 3 (EN 1253-1)

Grille Design:

carrelable en option

Cadre, largeur:

66 mm

Cadre, longueur:

750 mm

Matériau de la rehausse :

ABS