

Rehausse Linearis Comfort L : 850 mm, Système 125, WaD, K 3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48929M
GTIN: 4026092079058
Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Modèle

Système: 125
Ouverture infiltration: ouvert
Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1
(jusqu'à y compris):

Garde d'eau: 50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: 1,1

Débit (l/s) sans débordement: 1 mm

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125 mm

ATEX: non

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Poids net: 3,63 kg

Poids brut: 4,36 kg

Dimensions extérieures longueur: 915 mm

Profondeur de pose: 80 - 140 mm

Largeur: 243 mm

Hauteur: 110 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 1280 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 260 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 130 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Surface:	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	verrouillable
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design:	carrelable en option
Cadre, largeur:	66 mm
Cadre, longueur:	850 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS