

## Rehausse Ferrofix Sys 125, Grille, 200 x 200 mm

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 54916

GTIN: 4026092072455

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

### Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse en acier inoxydable est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

#### Modèle

Système: 125  
Remarque concernant la profondeur de pose: pour la classe de charge M 125, un calage est nécessaire sur le chantier  
Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

#### Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

#### Dimensions

Poids net: 1,92 kg  
Poids brut: 2,02 kg  
Hauteur: 100 mm  
Dimensions d'emballage, longueur: 200 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 200 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 175 mm

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Hauteur du couvercle: 28 mm  
Surface: décapé  
Verrouillage: non verrouillable  
Classe de charge: L 15 / M 125 (EN 1253-1)  
Cadre, largeur: 200 mm  
Cadre, longueur: 200 mm  
Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse :  
Ouverture des mailles:

Acier inoxydable 14301  
23 x 23 mm