

## Entraînement de pompe SPF 1500 400 V, S3, câble de 10 m

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680098  
GTIN: 4026092062913  
Groupe de remise: 90

### Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Modèle  
Série: ab 03/2003

Caractéristiques générales  
Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions  
Poids net: 26 kg  
Poids brut: 28,2 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation  
Pompe: SPF 1500  
Type de raccord: Raccordement direct  
Courant nominal: 2,7 A  
Classe de protection: I  
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)  
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 8 m  
Régime: 1415 U/min  
Puissance P1: 1,4 kW  
Puissance P2: 1,1 kW  
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Commande  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Tension de service: 400 V  
Type de raccord: Raccordement direct