

# Entraînement de pompe SPF 3000 400 V, S3, câble de 10 m

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 680221  
GTIN: 4026092066805  
Groupe de remise: 90

## Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

### Dimensions

Poids net:	25,2 kg
Poids brut:	28 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	380 mm

### Aide à l'installation

Pompe:	SPF 3000
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	5,4 A
Classe de protection:	I
Protégé contre le fonctionnement à sec:	non
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	16 m
Régime:	2845 U/min
Puissance P1:	3,2 kW
Puissance P2:	2,7 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m

### Commande

Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct