

Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S1, câble de 10 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680443
GTIN: 4026092072868
Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	32 kg
Poids brut:	35,3 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	380 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 4500
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	7,7 A
Classe de protection:	I
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	20 m
Régime:	2845 U/min
Puissance P1:	4,5 kW
Puissance P2:	3,7 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct