

Entraînement de pompe SPF 3000 400 V, S1, câble de 10 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680444

GTIN: 4026092072844

Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 27 kg
Poids brut: 30,3 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 3000
Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 5,4 A
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 16 m
Régime: 2845 U/min
Puissance P1: 3,2 kW
Puissance P2: 2,7 kW
Mode de fonctionnement: S1
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 400 V
Type de raccord: Raccordement direct