

Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S3

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680533
GTIN: 4026092074947
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement de type SPF 4500-S3 pour station de relevage Aqualift F XL, pose sèche

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 26,5 kg
Poids brut: 29,3 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 4500
Type de raccord: Raccordement direct
Tension de service: 400 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Courant nominal: 7,5 A
Classe de protection: I
Classe d'isolation: F
Facteur de puissance Cos phi: 0,85
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 20 m
Régime: 2850 U/min
Puissance P1: 4,2 kW
Puissance P2: 3,5 kW
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne): Fusible via le gestionnaire 400 V
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Commande

Type de raccord:

Fusible requis (protection de ligne):

Raccordement direct

Fusible via le gestionnaire 400 V