

Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S1

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680534

GTIN: 4026092074954

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement de type SPF 4500-S1 pour station de relevage Aqualift FXL, pose sèche

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 33,2 kg

Poids brut: 36 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 4500

Type de raccord: Raccordement direct

Tension de service: 400 V

Fréquence du réseau: 50 Hz

Courant nominal: 7,5 A

Classe de protection: I

Classe d'isolation: F

Facteur de puissance Cos phi: 0,85

Catégorie de protection de la pompe: IP 68

Température maximale du fluide refoulé

(refoulement ininterrompu): 40 °C

Hauteur de relevage maxi: 20 m

Régime: 2850 U/min

Puissance P1: 4,2 kW

Puissance P2: 3,5 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 50 %

Fusible requis (protection de ligne): Fusible via le gestionnaire 400 V

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Commande

Type de raccord:
Fusible requis (protection de ligne):

Raccordement direct
Fusible via le gestionnaire 400 V