

Pompe rempl. Aquadive GTF1200 avec interrupteur à flotteur, 10m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680594
GTIN: 4026092078808
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 avec interrupteur à flotteur pour station de relevage

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net:	11,44 kg
Poids brut:	11,44 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	293 mm

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 1200
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Courant nominal:	6,2 A
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,98
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	9 m
Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m

Commande

Type de raccord:

Fusible requis (protection de ligne):

Fiche d'alimentation 2 pôles

C 16 A