

Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 sans interrupteur à flotteur, 10 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680595
GTIN: 4026092078815
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 sans interrupteur à flotteur pour station de relevage

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 11,19 kg
Poids brut: 11,19 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service: 230 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Courant nominal: 6,2 A
Classe de protection: I
Classe d'isolation: F
Facteur de puissance Cos phi: 0,98
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Surveillance de la température: intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 35 °C
Hauteur de relevage maxi: 9 m
Régime: 2650 U/min
Puissance P1: 1,4 kW
Puissance P2: 0,84 kW
Mode de fonctionnement: S1
Fusible requis (protection de ligne): Fusible via le gestionnaire 230 V
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Commande

Type de raccord:

Fusible requis (protection de ligne):

Fiche d'alimentation 2 pôles

Fusible via le gestionnaire 230 V