

Pompe remplace. Aquadive STZ 3700 sans interrupteur à flotteur, 10 m, ATEX

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680606
GTIN: 4026092078501
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive, STZ 3700, ATEX, sans interrupteur à flotteur, pour station de relevage, pose immergée

Modèle	
Type de commande:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Longueur de câble:	10 m
ATEX:	oui
Dimensions	
Poids net:	43 kg
Poids brut:	46 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	260 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	370 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	610 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	STZ 3700
Poids, pompe:	44 kg
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Courant nominal:	6,4 A
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	H
Facteur de puissance Cos phi:	0,82
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	35 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	3,7 kW
Puissance P2:	3,1 kW
Mode de fonctionnement:	S1

Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Outil tranchant
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Commande	
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V