

Pompe remplace. Aquadive STZ 3700 sans interrupteur à flotteur, 10 m, ATEX

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680606
GTIN: 4026092078501
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive, STZ 3700, ATEX, sans interrupteur à flotteur, pour station de relevage, pose immergée

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m
ATEX: oui

Dimensions

Poids net: 43 kg
Poids brut: 46 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 260 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 370 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 610 mm

Aide à l'installation

Pompe: STZ 3700
Poids, pompe: 44 kg
Type de raccord: Raccordement direct
Tension de service: 400 V
Fréquence du réseau: 50 Hz
Courant nominal: 6,4 A
Classe de protection: I
Classe d'isolation: H
Facteur de puissance Cos phi: 0,82
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 35 m
Régime: 2900 U/min
Puissance P1: 3,7 kW
Puissance P2: 3,1 kW
Mode de fonctionnement: S1

Fusible requis (protection de ligne):
Type de câble d'alimentation de la pompe:
Type de rotor:
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:

Fusible via le gestionnaire 400 V
H07RN8-F 6G, 1,5 mm²
Outil tranchant
10 m

Commande
Type de raccord:
Fusible requis (protection de ligne):

Raccordement direct
Fusible via le gestionnaire 400 V