

## Pompe de remplacement GTF 600 sans interrupteur à flotteur

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680881

GTIN: 4026092086384

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

#### Dimensions

Poids net: 6,55 kg  
Poids brut: 6,94 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 382 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 600  
Tension de service: 230 V  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Courant nominal: 2,9 A  
Classe de protection: I  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 8 m  
Régime: 2750 U/min  
Puissance P1: 0,65 kW  
Puissance P2: 0,4 kW  
Mode de fonctionnement: S1  
Fusible requis (protection de ligne): C 16 A  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Commande

Fusible requis (protection de ligne): C 16 A