

Pompe de remplacement GTF 600 sans interrupteur à flotteur

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680881
GTIN: 4026092086384
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net:	6,55 kg
Poids brut:	6,94 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	276 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	382 mm

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 600
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Courant nominal:	2,9 A
Classe de protection:	I
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Régime:	2750 U/min
Puissance P1:	0,65 kW
Puissance P2:	0,4 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²

Commande

Fusible requis (protection de ligne): C 16 A