

Pompe de remplacement GTF 1250 avec flotteur, Aqualift S 100/200, 5m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680978
GTIN: 4026092095911
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales.

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net:	10,5 kg
Poids brut:	10,5 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	293 mm

Aide à l'installation

Pompe:	GTF 1250
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Courant nominal:	5,4 A
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	11 m
Régime:	2700 U/min
Puissance P1:	1,3 kW
Puissance P2:	0,8 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Roue vortex
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m

Commande

Type de raccord:

Fusible requis (protection de ligne):

Fiche d'alimentation 2 pôles

C 16 A