

## Pompe de remplacement GTF 1250 avec flotteur, Aqualift S 100/200, 5m

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680978  
GTIN: 4026092095911  
Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales.

#### Modèle

Type de commande: Flotteur

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

#### Dimensions

Poids net: 10,5 kg  
Poids brut: 10,5 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 1250  
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles  
Tension de service: 230 V  
Fréquence du réseau: 50 Hz  
Courant nominal: 5,4 A  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m)  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 11 m  
Régime: 2700 U/min  
Puissance P1: 1,3 kW  
Puissance P2: 0,8 kW  
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %  
Fusible requis (protection de ligne): C 16 A  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Type de rotor: Roue vortex  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

#### Commande

Type de raccord:  
Fusible requis (protection de ligne):

Fiche d'alimentation 2 pôles  
C 16 A