

Clapet anti-retour Staufix Basic DN 200, Type 0, sans verr. d'urgence

Informations sur l'article

Numéro d'article: 71200
GTIN: 4026092002346
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants ou de les équiper d'un verrouillage d'urgence.

Modèle

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 13564
Diamètre nominal (DN): 200
Diamètre extérieur (DA): 200 mm
Nature des eaux usées: Eaux pluviales
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison: prêt au raccordement
Protection anti-retour: Type 0

Dimensions

Poids net: 4,6 kg
Poids brut: 4,6 kg
Hauteur de chute: 9 mm
Longueur: 530 mm
Largeur: 248 mm
Hauteur: 278 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	290 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	535 mm

Caractéristiques fonctionnelles	
Verrouillage du couvercle:	vissé