

## Clapet antiretour Staufix DN 100, hors sol, Type 1

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720100  
GTIN: 4026092076033  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

Verrouillage d'urgence: oui  
Clapets anti-retour mécaniques: 1

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir  
Norme: EN 13564  
Diamètre nominal (DN): 100  
Diamètre extérieur (DA): 110 mm  
Nature des eaux usées: Eaux grises  
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol  
État à la livraison: prêt au raccordement  
Protection anti-retour: Type 1

#### Dimensions

Poids net: 1,4 kg  
Poids brut: 1,79 kg  
Hauteur de chute: 8 mm  
Longueur: 389 mm  
Largeur: 167 mm  
Hauteur: 230 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	386 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	163 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	198 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle