

Clapet antiretour Staufix Basic DN 125, type 1, avec verrouil d'urgence

Informations sur l'article

Numéro d'article: 72125

GTIN: 4026092002360

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
prêt au raccordement

État à la livraison: Type 1
Protection anti-retour:

Dimensions

Poids net: 2,2 kg

Poids brut: 2,2 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Longueur: 405 mm

Largeur: 200 mm
Hauteur: 280 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 225 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 215 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 455 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle: Fermeture rapide