

Clapet antiretour Staufix DN 150, hors sol, Type 2

Informations sur l'article

Numéro d'article: 730150

GTIN: 4026092076477

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

| | |
|--|-----|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | non |
| Verrouillage d'urgence: | oui |
| Clapets anti-retour mécaniques: | 2 |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|--|
| Couleur: | noir |
| Norme: | EN 13564 |
| Diamètre nominal (DN): | 150 |
| Diamètre extérieur (DA): | 160 mm |
| Nature des eaux usées: | Eaux grises |
| Type d'installation: | à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol |
| État à la livraison: | prêt au raccordement |
| Protection anti-retour: | Type 2 |

Dimensions

| | |
|-------------------|---------|
| Poids net: | 3,41 kg |
| Poids brut: | 4,09 kg |
| Hauteur de chute: | 8 mm |
| Longueur: | 526 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Largeur: | 214 mm |
| Hauteur: | 306 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 524 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 222 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 265 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle de verrouillage |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture manuelle |