

Clapet antiretour Staufix DN 150, hors sol, Type 2 R

Informations sur l'article

Numéro d'article: 730150R
GTIN: 4026092076521
Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui
Verrouillage d'urgence: oui
Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 13564
Diamètre nominal (DN): 150
Diamètre extérieur (DA): 160 mm
Nature des eaux usées: Eaux grises
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
Etat à la livraison: prêt au raccordement
Protection anti-retour: Type 2

Dimensions

Poids net: 3,32 kg
Poids brut: 5,9 kg
Hauteur de chute: 8 mm
Longueur: 523 mm

Largeur: 216 mm
Hauteur: 306 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 524 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 265 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle: Fermeture manuelle