

Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, Type 2 R, avec verr. d'urgence

Informations sur l'article

Numéro d'article: 73100R

GTIN: 4026092028339

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

Verrouillage d'urgence:

Clapets anti-retour mécaniques:

oui

oui

2

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110 mm

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite

d'évacuation des eaux usées hors sol

prêt au raccordement

État à la livraison:

Protection anti-retour:

Type 2

Dimensions

Poids net:

1,4 kg

Poids brut:

1,4 kg

Hauteur de chute:

9 mm

Longueur:

355 mm

Largeur: 155 mm
Hauteur: 205 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 210 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 164 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 365 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle: Fermeture rapide