

# Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 2, avec verr. d'urgence

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 73150

GTIN: 4026092002445

Groupe de remise: 10

## Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

## Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 150

Diamètre extérieur (DA): 160 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

### Dimensions

Poids net: 2,6 kg

Poids brut: 2,6 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Longueur: 450 mm

Largeur: 200 mm

Hauteur: 280 mm  
Dimensions d'emballage, longueur: 255 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 215 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 455 mm

**Caractéristiques fonctionnelles**

Verrouillage du couvercle: Fermeture rapide